Industrieaanhanger op 2 assen gestuurd



Informatie

Industrieaanhanger op beide 2 assen gestuurd. Luchtbanden (massieve banden optioneel). Deze aanhanger is zeer wendbaar en spoorvolgend! Draagvermogen 2.000 kg, Laadvlak 2.500 x 1.250 mm. Meerdere afmetingen, laadvermogen, banden en verdere opties mogelijk.Opbouwsysteem: gebouwd volgens Duits ongevallen preventievoorschrift BGV D 27. Van gelast profielstaal met 4 hoekpunten, gepoedercoat oranje RAL 2004. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met trekoog Ø 35 mm en valbeveiliging. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Wielen naar keuze van elastisch rubber of luchtbanden, naaf met kogellager. Max. snelheid 8 km/u.

- Extreem wendbaar
- Zeer robuust
- Verschillende banden mogelijk
- Meerdere opbouwmogelijkheden
- Geschikt voor meerdere aanhangers achter elkaar
- Hoog laadvermogen

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.