

Motrec MP-500 Elektro personentransporter Industrie



Informatie

Met de Motrec MP-500 elektro personentransporter kunt u uw bezoekers comfortabel

- Ruime zitplaatsen
- Schakelaar voor lagere snelheid bij rondritten
- Grote groepen kunnen zo sneller door het bedrijf gaan
- Een dubbel accupakket vergroot het bereik tot 80 km per acculading

Motor / Prestaties		
Type:	48 Volt DC	Gelijkstroommotor
Max. vermogen:	11 kW	Genoeg vermogen voor een hoog trekvermogen.
Maximumsnelheid:	13 km/uur	drie keer sneller als te voet.
Maximale trekvermogen:	2720 kg	Hoger trekvermogen optioneel mogelijk door andere overbrenging.
Type regelaar en max. uitgangsvermogen:	Sepex A	-
Batterij		
Type accu's:	Lood-zuur	-
Aantal accu's:	8 stuks	-
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Ja	Met de in het voertuig aanwezige acculader kan de gebruiker de accu's bijna overal opladen.
Geschatte laadtijd accu's:	8-12 uur	-
Type acculader:	Delta Q / hoogfrequent	Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van de accu verkregen.
Verwisselbaar accupakket:	Ja	Verschillende accuwissel mogelijkheden, zoals lift-out of roll-out.
Accuspanning:	48 V	-
Nominale capaciteit C5:	181 Ah Ah	-
Nominale capaciteit C20:	232 Ah Ah	-
Accucapaciteit:	11 kWh	-
Ingangsstroom:	230 Volt	Aan iedere aansluiting met 230 V / 16 A aan te sluiten.
Aandrijftechniek		
Aandrijftechniek:	Direkt	Gelijk aan het gebruik van een automatische versnelling.
Aandrijving:	Achter	Hierdoor licht bestuurbaar.
Differentieelunit achter:	Ja	-
Remmen		
Vooraan / Achteraan:	Schijven	-
Parkeerrem:	Ja	-
Regeneratieve rem:	Ja	Zodra het gaspedaal losgelaten wordt, remt het voertuig af en worden de accu's door de remenergie weer bijgeladen.
Ophangingen		
Voor:	Dubbele bladveren	Zorgt voor goed rijgedrag.
Achter:	Dubbele bladveren	Zorgt voor goed rijgedrag.
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	Stalenchassis, gepoedercoat.
Carrosserie:	Staal	Stalenchassis, gepoedercoat.
Zitplaatsen:	8 personen	Als optie personenanhanger.
Trekhaak voor:	Optioneel	Verschillende mogelijkheden.
Trekhaak achter:	Optioneel	Verschillende mogelijkheden.
Elektronica en verlichting		
Verwarming:	Nee	Optioneel is een ontwassemmer verkrijgbaar.

Display:	Accuindicatiemeter	-
Lampen:	Koplampen, achterlichten en remlichten.	-
Akoestisch signaal achteruitrijden:	Ja	-
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (met laadvloer):	3050 mm	-
Breedte:	1120 mm	-
Hoogte:	1170 mm	1830 mm met cabine.
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis):	750 kg	-
Wielbasis:	1524 mm	-
Besturing		
Draaicirkel buiten:	3050 mm	Extreem wendbaar.
Banden		
Voor:	5.7 x 8	Luchtbanden
Achter:	5.7 x 8	Luchtbanden

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.