

Motrec MT-280 Elektrotrekker industrie 3-wielig



Informatie

De Motrec MT 280 springt eruit door hoog trekgewicht (tot 7257 kg). Voorzien van stuurwiel, bladveren en schokbrekers aan voor- en achterzijde. Achter zelf na stellende hydraulische remmen en handrem. Standaard uitgerust met batterij-conditiemeter, achter uitrij-signaal, dodemansknop en claxon, bovendien is het standaardmodel voorzien van een omvormer van 36/12 volt.

Alle Motrec modellen hebben een CE-certificaat.

- Snelheid 9,6- 12,8 km/uur
- Tot 7257 kg trek capaciteit en 310 kg laadvermogen
- Zeer kleine draaicirkel (183cm)
- Ook leverbaar in 36 volt uitvoering

Motor / Prestaties

Type:	36 Volt DC / AC	Afhankelijk van de aanhangerbelasting
Max. vermogen:	5,5 / 7,4 kW	Afhankelijk van de aanhangerbelasting
Maximalsnelheid:	9,6 / 12,8 km/uur	
Maximale trekvermogen:	2700/ 4535/7257 kg	Hoge trekvermogen. afhankelijk van de versie
Type regelaar en max. uitgangsvermogen:	Sepex A	-

Batterij		
Type accu's:	Lood-zuur	-
Aantal accu's:	1 stuks	2 Volt cellen
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Nee	Externe Acculader.
Geschatte laadtijd accu's:	8-12 uur	-
Verwisselbaar accupakket:	Ja	Verschillende accuwissel mogelijkheden, zoals lift-out of roll-out.
Accuspanning:	36 V	-
Nominale capaciteit C5:	320 Ah	-
Accucapaciteit:	11,5 kWh	-
Ingangsstroom:	230 Volt	Aan iedere aansluiting met 230 V / 16 A aan te sluiten.
Aandrijftechniek		
Aandrijftechniek:	Direkt/V-snaar	Gelijk aan het gebruik van een automatische versnelling.
Aandrijving:	Achter	Hierdoor licht bestuurbbaar.
Differentieelunit achter:	Ja	-
Remmen		
Vooraan / Achteraan:	achter schijven	-
Parkeerrem:	Ja	met DC motot handrem, met AC motor elektrohydraulisch
Regeneratieve rem:	Ja	Zodra het gaspedaal losgelaten wordt, remt het voertuig af en worden de accu's door de remenergie weer bijgeladen.
Ophangingen		
Voor:	Schokbreker	Zorgt voor goed rijgedrag.
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	Stalenchassis, gepoedercoat.
Carrosserie:	Staal	Stalenchassis, gepoedercoat.
Zitplaatsen:	1 personen	-
Trekhaak voor:	Optioneel	Verschillende mogelijkheden.
Trekhaak achter:	Optioneel	Verschillende mogelijkheden.
Elektronica en verlichting		
Verwarming:	Nee	Optioneel is een ontwassemmer verkrijgbaar.
Display:	Accuindicatiemeter	-
Lampen:	Ja	LED koplamp & achter/remlicht
Akoestisch signaal achteruitrijden:	Ja	-
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (met laadvloer):	2006 mm	-
Breedte:	965 mm	-
Hoogte:	1042 mm	-
Afmetingen laadvloer:	533 x 965 mm	-
Laadvermogen (met laadvloer optie):	320/360 kg	-
Wielbasis:	1320 mm	-
Gewicht zonder accus:	455 kg	-
Besturing		
Draaicirkel buiten:	1829 mm	Extreem wendbaar.
Banden		
Voor:	4,8 x 8	Luchtbanden
Achter:	4,8 x 8	Luchtbanden

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.