

Motrec MP-250 Elektrotrekker smalspoor 4-wielig



Informatie

De Motrec MP-250 in 24 en 36 volt uit de elektrische trekker serie zijn uiterst wendbare, 4-wielige elektrotrekken met een kleine laadruimte en tot 2.700 kg. Deze elektrotrekker heeft een zeer kleine draaicirkel met een radius van slechts 190 cm. Door middel van vele optionele accessoires kan deze MP-250 elektrotrekker worden ingezet voor allerlei werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld voor een service- of facilitaire dienst, als trekker voor vuilcontainers enz. Het is zelfs mogelijk om een cabine te monteren, zodat dit voertuigen ook buiten gebruikt kan worden. Een kleine, veelzijdige transporter voor alle mogelijke doeleinden !

- Zeer kleine draaicirkel
- Snelheid tot 13km/uur
- Krachtige 7,4 KW motor
- Hoge trekkracht
- Zeer geschikt om aanhangers te trekken
- leverbaar in 24V en 36V uitvoering

Motor / Prestaties		
Type:	24 Volt DC / 36 Volt DC	-
Vermogen standaard omstandigheden:	24 V 4,4 kW / 36 V 7,4 kW	
Maximalsnelheid:	24 V 11 km / 36 V 13 km/uur	-
Maximale trekvermogen:	24 V 900 kg / 36 V 2.700 kg	-
Type regelaar en max. uitgangsvermogen:	Sepex A	Curtis-Controller
Batterij		
Aantal accu's:	24 V 4 stuks / 36 V 6 stuks	-
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Ja	-
Geschatte laadtijd accu's:	8-12 uur	-
Accuspanning:	24 V / 36 V	-
Nominale capaciteit C20:	232 Ah	-
Accucapaciteit:	24 V 5,6 kWh / 36 V 8,4 kWh	-
Ingangsstroom:	230 Volt	-
Aandrijftechniek		
Aandrijftechniek:	Direkt	-
Aandrijving:	Achter	-
Differentieelunit achter:	Direkt	-
Remmen		
Parkeerrem:	Ja	-
Regeneratieve rem:	Ja	-
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	-
Carrosserie:	Staal	-
Zitplaatsen:	1 personen	-
Trekhaak achter:	Optioneel	-
Elektronica en verlichting		
Akoestisch signaal achteruitrijden:	Ja	-
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (met laadvloer):	1930 mm	-
Breedte:	762 mm	-
Hoogte:	1143 mm	-
Afmetingen laadvloer:	508 x 762 mm	-
Laadvermogen (met laadvloer optie):	227 kg	-
Wielbasis:	1320 mm	-
Gewicht zonder accus:	ca 340 kg	-
Besturing		
Draaicirkel buiten:	1905 mm	-
Banden		
Voor:	4,8 x 8	Luchtbanden.
Achter:	4,8 x 8	Luchtbanden.

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.