

Zallys HT Elektrische platformwagen



Informatie

Deze Zallys HT elektro platformwagen heeft 2-aangedreven wielen en bediening in de stuurboom. Ruim inzetbaar door het lage platform en het stalen chassis, met poedercoating.

Voor Zallys HT elektro platformwagen is er een grote keuze aan werktuigen en laadbakken. Bijzonder geschikt om goederen of pallets te vervoeren, bijvoorbeeld op vliegvelden en stations. De stuurboom heeft een sensor die ervoor zorgt, dat dit elektrovoertuig eerst dan rijdt, wanneer het door een persoon bedient wordt. Voorzien van een éénknops vooruit- en achteruit bediening, claxon, contactslot, noodstopknop, batterijmeter, akoestische signalering tegen afvallende lading en een eenvoudige aansluiting voor het laadapparaat. Controller en kabelverbindingen zijn waterdicht geïsoleerd en eenvoudig bereikbaar. De 800Watt motor heeft een elektromagnetische rem, die ook onder volle belasting op een helling het voertuig op zijn plaats houdt.

Door de lagedruk aandrijfwielen (430mm) en de kleinere wielen (330mm) aan de stuurboom en 150mm bodemvrijheid, is de Zallys HT elektro platformwagen zowel binnen als buiten inzetbaar.

Alle Zallys minitransporters zijn van hoogwaardige kwaliteit en van de beste materialen gemaakt met een CE-certificaat volgens de Europese richtlijnen.

- Zeer korte draaicirkel
- Laadvermogen vlak: 400Kg
- 30% helling: 300Kg
- Spoorbreedte: 797mm
- Motor 24V-800W
- Max.snelheid vooruit 5km/u
- Max.snelheid achteruit 3km/u

Motor / Prestaties		
Type:	24 Volt DC	Gelijkstroom
Vermogen standaard omstandigheden:	1 kW	-
Max. vermogen:	2.2 kW	-
Maximalsnelheid:	5 km/uur	+/- 5%
Batterij		
Type accu's:	Lood-zuur	-
Aantal accu's:	2 stuks	-
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Nee	Externe acculader voor het aansluiten op een normale 230 Volt aansluiting.
Geschatte laadtijd accu's:	8 tot 12 uur	Is afhankelijk van de ontlad diepte van de accu's.
Type acculader:	Hoogfrequent	-
Accuspanning:	24 V	-
Nominale capaciteit C5:	72 Ah	-
Nominale capaciteit C20:	96 Ah	-
Accucapaciteit:	2,3 kWh	-
Ingangsstroom:	230 Volt	50-60 Hz
Aandrijftechniek		

Aandrijftechniek:	direct	-
Aandrijving:	achter	-
Maximale berijdbare helling:	30%	Laadvermogen is afhankelijk van soort helling, soort vloer en gebruikstijd.
Remmen		
Vooraan / Achteraan:	elektrische	Achter via de elektromotor.
Parkeerrem:	elektrisch-mechanisch	-
Regeneratieve rem:	Ja	-
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	Polyester poedercoating
Veiligheid:	Ja	Presence sensor op stuurinrichting. Noodstop.
Zitplaatsen:	0 personen	-
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (chassisversie):	1671 mm	-
Breedte:	797 mm	zonder opbouw
Hoogte:	1242 mm	tot bovenkant stuurinrichting
Laadvermogen (op chassis):	500 kg	-
Laadvermogen (met laadvloer optie):	500 kg	-
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis):	124 kg	-
Wielbasis:	1000 mm	-
Gewicht zonder accu's:	74 kg	-
Laadvloerhoogte:	415 mm	Chassis versie
Besturing		
Elektrische stuurbekrachtiging:	Nee	Stuurboom
Draaicirkel buiten:	2450 mm	-
Banden		
Voor:	13.5.00x6	Stuurwielen met noppenprofiel
Achter:	16x6.50x8	Aandrijfwielen met noppenprofiel

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaarden behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.