


DIVACO

drive by e-power



Zallys Jespi / Jespi L Elektrische orderpicker



Informatie

Deze Zallys Jespi / Jespi L Elektrische orderpicker heeft 2-aangedreven wielen en bediening in de stuurboom. Ruim inzetbaar door het lage platform en het stalen chassis welke gepoedercoat is.

Er is een keuze uit een groot aantal werktuigen en laadbakken voor de Zallys Jespi / Jespi L elektrische transporter. Geschikt voor het schoonhouden van park en tuin, door de ruime keuze aan hulpstukken en laadbakken. Maar zeker ook net zo geschikt om lading of een Euro-pallet te verplaatsen, bijvoorbeeld op vliegvelden en stations. De stuurboom heeft een sensor die ervoor zorgt, dat het voertuig eerst dan rijdt, wanneer het door een persoon bedient wordt. Voorzien van een éénknops vooruit- en achteruit bediening, claxon, contactslot, noodstopknop, batterijmeter, akoestische signalering tegen afvallende lading en een eenvoudige aansluiting voor het laadapparaat. Controller en kabelverbindingen zijn waterdicht geïsoleerd en eenvoudig bereikbaar. De 1.000 Watt motor heeft een elektromagnetische rem, die ook onder volle belasting op een helling het voertuig op zijn plaats houdt.

Door de lagedruk aandrijfwielen (430mm) en de kleinere wielen (330mm) aan de stuurboom en 150mm bodemvrijheid, is de Zallys Jespi / Jespi L Elektrische transporter zowel binnen als buiten inzetbaar.

Alle Zallys minitransporters zijn van hoogwaardige kwaliteit en van de beste materialen gemaakt. CE-certificaat volgens de Europese richtlijnen.

- Stuurcommando's met stuurdisseel
- Tandwielaandrijving in oliebad
- Laadvermogen op vlak terrein 1.000 kg
- Maximumsnelheid vooruit/achteruit 5,5 km/h
- Vermogen 1.000 W

Motor / Prestaties		
Type:	24 Volt DC	Gelijkstroom
Vermogen standaard omstandigheden:	Jespi /L 1 kW kW	-
Max. vermogen:	Jespi / L 2.2 kW kW	-
Maximumsnelheid:	Jespi 5,5 km/uur / Jespi L 5 km/uur	
Batterij		
Type accu's:	Lood-zuur	-
Aantal accu's:	2 stuks	-
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Nee	Externe acculader voor het aansluiten op een normale 230 Volt aansluiting.
Geschatte laadtijd accu's:	8 tot 12 uur	Is afhankelijk van de ontlad diepte van de accu's.
Type acculader:	Hoogfrequent	-
Accuspanning:	24 V	-
Nominale capaciteit C5:	Jespi / L 105 Ah	-
Nominale capaciteit C20:	Jespi /L 130 Ah	-
Accucapaciteit:	kWh	-
Ingangsstroom:	230 Volt	-
Aandrijftechniek		

Aandrijftechniek:	direkt	-
Aandrijving:	achter	-
Maximale berijdbare helling:	30%	aanzienlijk minder op hellingen
Remmen		
Vooraan / Achteraan:	elektrische	Achter via de elektromotor.
Parkeerrem:	elektrisch-mechanisch	-
Regeneratieve rem:	Ja	-
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	-
Veiligheid:	Stoelschakelaar	-
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (met laadvloer):	Jespi 1672 mm / Jespi L 2172 mm	-
Breedte:	797 mm	-
Hoogte:	1227 mm	-
Laadvermogen (met laadvloer optie):	1.000 kg	-
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis):	Jespi 131 kg / Jespi L 136 kg	-
Wielbasis:	Jespi 1050 mm / Jespi L 1550 mm	-
Gewicht zonder accu's:	Jespi 81 kg / Jespi L 86 kg	-
Besturing		
Draaicirkel buiten:	Jespi 4000 mm / Jespi L L 5200 mm	-
Banden		
Voor:	13x5.00x6	Stuurwielen met tractorprofiel
Achter:	16x6.50x8	Aandrijfwielen met noppenprofiel

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.