

Zallys M1 / M12 Elektrotrekker



Informatie

De elektrotrekker Zallys M1 / M12 is door het gebruik van de nieuwste techniek en functioneel ontwerp ideaal voor het trekken van rolcontainers en allerhande materiaalwagens en industriekarren.

Trekkraft tot 1.500kg, uitgerust met AGM batterijen, maar ook zwaardere accucapaciteiten voor deze Zallys M1 / M12 elektrotrekker zijn mogelijk. In de stuurdisel is de éénknops vooruit- achteruitbediening opgenomen. De elektrische trekker Zallys M1 / M12 heeft een sterke 300/400 Watt aandrijving. Dit elektrovoertuig zorgt voor verbetering van de werkomstandigheden waardoor aan alle veiligheids- en arbo eisen tegemoet gekomen wordt.

Alle Zallys minitransporters zijn van hoogwaardige kwaliteit en van de beste materialen gemaakt met een CE-certificaat volgens de Europese richtlijnen.

- Trekvermogen vlak:1.000 /1.500kg
- Gewicht excl. batterijen: 40/87kg
- Spoorbreedte: 439 / 535mm
- Wielen: industrieel profiel
- Tractiebatterijen: 2x12V
- Batterijlader: 230V/5A
- Motor: 24V
- Max. snelheid: 4 / 5 km/uur

Motor / Prestaties		
Type:	24 Volt DC	Gelijkstroom
Vermogen standaard omstandigheden:	M1 0,3 / M4 0,4 kW	-
Max. vermogen:	1,6 kW	-
Maximalsnelheid:	M1 4 / M12 5 km/uur km/uur	-
Maximale trekvermogen:	M1 1000 / M12 1.500 kg	-
Batterij		
Type accu's:	AGM	Bijna onderhoudsvrij
Aantal accu's:	2 stuks	-
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Nee	Externe acculader voor het aansluiten op een normale 230 Volt aansluiting.
Geschatte laadtijd accu's:	8 tot 12 uur	Is afhankelijk van de ontlad diepte van de accu's.
Type acculader:	Hoogfrequent	-
Accuspanning:	24 V	-
Nominale capaciteit C5:	M1 16 / M5 28 Ah	Verdere opties
Nominale capaciteit C20:	M1 22 / M5 36 Ah	-
Accucapaciteit:	0,72 kWh	-
Ingangsstroom:	230 Volt	-
Aandrijftechniek		
Aandrijftechniek:	direkt	-
Maximale berijdbare helling:	15 %	-
Remmen		
Parkeerrem:	elektrisch-mechanisch	-
Regeneratieve rem:	Ja	-
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	-
Elektronica en verlichting		
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (chassisversie):	M1 993 / M5 1056 mm	-
Breedte:	M1 439 / M5 535 mm	-
Hoogte:	M1 978 / M5 1256 mm	-
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis):	M1 57 / M5 115 kg	-
Gewicht zonder accu's:	M1 40 / M5 87 kg	-
Banden		
Voor:	M1 80 x2 / M 5 125 x 40	Stuurwielen met tractorprofiel
Achter:	M1 3.00-4 / M513x5.00x6	Aandrijfwielen met noppenprofiel

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.