DIVACO

drive by e-power

Zallys M3 / M4 / M5 Elektrotrekker







Informatie

Deze elektrotrekker met stuurdissel is klein, compact en praktisch. Door de kleine afmetingen, de instelbare stuurdissel en het besturingssysteem is het ideaal om iets te slepen, ook op plaatsen met beperkte ruimte.

In de 360 graden draaibare dissel zijn de bediening voor de claxon, voor- en achteruitrijden en contactslot geïntegreerd.

Standaard zijn de Zallys M3 / M4 / M5 elektrotrekkers voorzien van een noodstop, batterijmeter en een eenvoudige aansluiting voor het laadapparaat. Deze elektrische trekker heeft een controller waarmee de snelheid optimaal regelbaar is. De 500Watt (M3) 600 Watt (M4)en de 1.000 Watt (M5) motor heeft een elektromagnetische rem welke, ook wanneer het voertuig vol belast op een helling staat, het veilig op zijn plaats houdt. Onderhoudsvrij oliebaddrijfwerk, AGM batterijen en super elastische wielen. De poedercoating en het zeer robuuste frame maakt de Zallys voor gebruik onder vele alle omstandigheden geschikt. Er is een ruime keuze aan accessoires, zoals trekhaken en transportbakken.

Alle Zallys minitransporters zijn van hoogwaardige kwaliteit en van de beste materialen gemaakt voorzien van een CE-certificaat volgens de Europese richtlijnen.

- Laadvermogen vlak 200kg/300kg/500kg.
- Trekvermogen vlak 1.500/3.000kg/4.000kg.
- Gewicht 130kg.
- Spoorbreedte 690mm/795mm.
- Motor 24V - 500/600/1.000 Watt
- Max.snelheid 4,5km/uur – 5,5km/uur.

Motor / Prestaties		
Type:	24 Volt DC	Gelijkstroom
Vermogen standaard omstandigheden:	M3 0.5 / M4 0.6 / M5 1 kW	-
Max. vermogen:	M3 0,73 / M4 1,6 / M5 2.2 kW	-
Maximumsnelheid:	M3,M4 4,5 km/uur / M5 5,5 km/uur	
Maximale trekvermogen:	M3 1500 / M4 3.000 / M5 4000 kg	-
Batterij		
Type accu's:	AGM	Bijna onderhoudsvrij
Aantal accu's:	2 stuks	-
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Nee	Externe acculader voor het aansluiten op een normale 230 Volt aansluiting.
Geschatte laadtijd accu's:	8 tot 12 uur	Is afhankelijk van de ontlaad diepte van de accu's.
Type acculader:	Hoogfrequent	-
Accuspanning:	24 V	-
Nominale capaciteit C5:	M3 65 / M4, M5 105 Ah	-
Nominale capaciteit C20:	M3 75 / M4,M5 130 Ah	-
Accucapaciteit:	kWh	-
Ingangsstroom:	230 Volt	-
Aandrijftechniek		
Aandrijftechniek:	direkt	-
Aandrijving:	achter	-

Maximale berijdbare helling:	15%	De trekbelasting wordt op hellingen aanzienlijk verminderd
Remmen		
Vooraan / Achteraan:	elektrische	Achter via de elektromotor.
Parkeerrem:	elektrisch-mechanisch	-
Regeneratieve rem:	Ja	-
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	-
Trekhaak achter:	optioneel	-
Elektronica en verlichting		
Lampen:	Ja	halogeen koplamp
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (met laadvloer):	M3,M4 1338 mm / M5 1733 mm	-
Breedte:	M3 673 / M4 720 mm / M5 795 mm	-
Hoogte:	M3,M4 1125 mm / M5 1320 mm	-
Laadvermogen (met laadvloer optie):	M3 200 kg / M4 300 kg / M5 500 kg	-
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis):	M3,M4 113 kg / M5 140 kg	-
Wielbasis:	M3,M4 590 / M5 670 mm	-
Gewicht zonder accus:	kg	-
Besturing		
Draaicirkel buiten:	M3,M4 1300 mm / M5 1500 mm	-
Banden		
Voor:	M3,M4 4.00-4 / 13.5.00x6	-
Achter:	M3,M4 145.70-6 / M5 16-6.50-8	-

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.